



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



REKONSTRUKCE LESNÍ CESTY OPĚŠ - BABÍN

Cílem projektu je podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD Místní akční skupiny POŠUMAVÍ, zapsaný spolek.

Předmětem akce je rekonstrukce zbývajících částí stávající lesní cesty kategorie 2L číslo KH 137 o délce 252 m, která ještě nebyla zrekonstruována a která je ve špatném technickém stavu. Převážná část komunikace je narušena výtluky a vlivem přívalových dešťů došlo k vymletí rýh, které se při každých dalších deštích zvětšují. Úsek je špatně průjezdný a těžko sjízdný pro běžnou techniku i pro turisty, pro které je bezplatně přístupná. Obnova povede k dokončení celkové rekonstrukce komunikace 2L číslo KH137, započaté v předchozích letech a ke zlepšení kvality komunikace /lesní cesty a tím i lesní sítě včetně snazší dostupnosti pro lesní techniku a i pro turisty. Třída lesní cesty se rekonstrukcí nemění a zůstává kategorie 2L. Součástí rekonstrukce je 1 výhybna o délce 25 m.

Popis obnovy:

- stávající povrch komunikace bude očištěn od nánosů a budou seříznuty krajnice. Na připravenou pláň bude následně proveden penetrační makadam s 2 nástřiky a zadrčením, konstrukce bude doplněna sypanými zemními krajnicemi, v případě sjezdů bude proveden výkop na úroveň pláně, srovnán a zhutněn statickým válcem včetně doplnění o šterkodrt,
- délka úpravy je 252 m,
- šířka komunikace je 3,5 m; volná šířka 4,0 m; návrhová rychlost 30 km/h.
- na cestě ve směru staničení se nachází 1 výhybna o délce 25 m a šířce 6,50 m
- povrch komunikace je vždy jednostranně vypsádován,
- odvodnění komunikace je do stávajících otevřených příkopů, které budou v rámci stavby vyčištěny, s hloubkou minimálně pod konstrukci komunikaci
- konstrukce je navržena v tomto složení: nátěr dvojitý asfaltový s posypem N DV 20 mm, penetrační makadam hrubý PMH 100 mm, šterkodrt 0-32 ŠDa 150 mm, šterkodrt 0-63 ŠDb 150 mm, celkem 400 mm.

Výsledkem projektu je: Rekonstruovaná lesní cesta o délce 252 m, v kategorii: 2L s povrchem: šterkové vrstvy s penetračním makadamelem opatřeným uzavíracím nátěrem dvouvrstvým s posypem z drobného drceného kameniva s 1 výhybnou o délce 25 m a šířce 6,5 m.

U staničení 1,005 km se komunikace napojuje na již v předchozích letech zrekonstruovaný úsek lesní cesty, který se dále napojuje na L1 KH 140

Lesní cesta a přilehlé lesy jsou přístupné veřejnosti. Navržená rychlost komunikace je 30 km/hod.

Termín realizace je od 24.08.2020 do 24.09.2020